

20 PURIFICADOR DE AIRE MU-PUR 300

MUNDCLIMA®

- Desodoriza
- Previene alergias
- Higieniza
- Revitaliza
- Ioniza



TECNOLOGÍA PUNTA EN PUREZA DE AIRE:

Prefiltro de algodón: Atrapa las partículas de polvo grueso y ácaros, es lavable.

Filtro HEPA con una eficacia de filtración superior al 99% de partículas flotantes mayores de 0,3 µm, utilizado principalmente en salas blancas (quirófanos, farmacéuticas, laboratorios, etc.). Atrapa virus y bacterias.

Filtro HIMOP (compuesto por partículas de cerámica policristalina), novedad tecnológica desarrollada para eliminar formaldehídos. Tiene una fuerte capacidad catalítica, puede descomponer y absorber sustancias peligrosas (COV's).







Generador de iones negativos: las "vitaminas del aire" o modo refrescante, la liberación de estos hace que el aire ambiental sea fresco y natural (el aire que rodea los bosques y cascadas es rico en iones negativos)

Filtro carbón activo: La gran porosidad del carbón activo le permite absorber gases nocivos y olores desagradables del ambiente.

Plasma: Libera grupos iónicos y elimina una gran cantidad de bacterias del aire y humo de tabaco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo	MU-PUR 300
Código	KF 20 021
Tensión de alimentación	220V-240V / 50Hz
Consumo	95 W
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	396 x 576 x 245 mm
Peso	10,5 Kg
Velocidades	Mute-Baja-Alta-Turbo
Potencia Sonora (M-B-A-T)	28-38-48-53 dB(A)
Caudal de aire (M-B-A-T)	75-150-230-300 m³/h
Volumen a tratar recomendado	45 m³
Precio	300,00 €

-  **INDICADOR LUMINOSO DEL FILTRO:** indica cuando requiere una limpieza el filtro.
-  **CONTROL REMOTO POR INFRARROJOS.**
-  **FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO:** permite que se seleccionen "automáticamente" los distintos niveles para asegurar el confort.
-  **FUNCIONAMIENTO NOCHE:** reducción de la velocidad del ventilador y aumento de confort durante la noche.
-  **TEMPORIZADOR DE FUNCIONAMIENTO:** control automático del temporizador.
-  **VISUALIZACIÓN DE LAS ALARMAS DE FUNCIONAMIENTO:** permite conocer el estado e indica la necesidad de mantenimiento.
-  **SENSOR DE OLOR.**
-  **SENSOR DE POLVO.**
-  **FILTRO HEPA** 99% de eficacia.
-  **MEMORIA:** en caso de fallo de suministro eléctrico, el aparato retoma el último programa en ejecución.

20 PURIFICADOR DE AIRE
Mod. 988

MUNDCLIMA®



LUZ UV



PANTALLA LCD

1. Purificador de aire
2. Modo: Manual - Automático - 2 h - 4 h
3. Luz UV: On / Off
4. Velocidad: Alta - Media - Baja
5. Encendido: On / Off
6. Sensor de aire



1. Pre-filtro: absorción de partículas - 2. ULPA: Eliminación de polen - 3. Carbón activo: Eliminación de Acetaldeido y de Malos olores
4. Catalizador óptico: Eliminación de Formaldeido y Benzeno - 5. Luz ultravioleta: Anti bacterias y esterilización de bacterias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Código	Tamaño	Tensión	Ratio de potencia	Área aplicable	Volumen caudal aire	Ratio renovación aire	Nivel Sonoro	€
KF 20 011	360x178x485 mm 360x178x520 mm	AC 220-240 (50 Hz)	≤ 45 W	50 m ²	Bajo: 70m ³ /h Medio: 180m ³ /h Alto: 250m ³ /h	2 h 0,8 h 0,6 h	≤ 30 dB ≤ 38 dB ≤ 44 dB	125,00

20 PURIFICADOR DE AIRE
Mod. 899

MUNDCLIMA®



LUZ UV



PANTALLA LCD

1. Purificador de aire
2. Modo: Manual - Automático - 2 h - 4 h
3. Función: Anion
4. Encendido: On / Off
5. Velocidad: Alta - Media - Baja
6. Luz UV: On / Off



1. Pre-filtro: absorción de partículas - 2. HEPA: Eliminación de polen y bacterias - 3. Catalizador baja temperatura: Eliminación de Formaldeido y Benzeno - 4. Filtro anti-bacteria: Eliminación y esterilización de bacterias - 5. Carbón activo: Eliminación de Acitaldeido y Malos olores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Código	Tamaño	Tensión	Ratio de potencia	Área aplicable	Volumen caudal aire	Ratio renovación aire	Nivel Sonoro	€
KF 20 010	320x170x300 mm	AC 220-240 (50 Hz)	≤ 40 W	30 m ²	Bajo: 40m ³ /h Medio: 60m ³ /h Alto: 120m ³ /h	2 h 1,5 h 0,5 h	≤ 25 dB ≤ 35 dB ≤ 40 dB	75,00

